

PRZEDMIAR ROBÓT 8

REMONT DROGI GMINNEJ

SEREDZICE KOLONIA

ODCINEK O DŁUGOŚCI 320 ,00 m

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CPV45233220-7		
1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe i badania przy pracach drogowych – trasa drogi w terenie równinnym. 0,320km	km	0,320
2.	D.01.02.01	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni drogi 320,00m x3,40m=1088,00m ²	m ²	1088,00
3.	D.04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 (mieszanka optymalna) grubości 12 cm po zagęszczeniu. 320,00m x3,40m=1088,00m ²	m ²	1088,00
4	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową. 320,00m x3,40m=1088,00m ²	m ²	1088,00
5	D.05.03.05	Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno –asfaltowej 0/16 w ilości 100 kg/m ² o gr. 4 cm po zagęszczeniu. 320,00m x3,30m=1056,00m ²	m ²	1056,00
6	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową. 320,00m x3,30m=1056,00m ²	m ²	1056,00
7	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej 0/12,8 w ilości 75 kg/m ² o gr.3 cm po zagęszczeniu. 320,00m x3,20m=1024,00m ²	m ²	1024,00
8	D.06.03.01	Profilowanie i uzupełnienie poboczy o szerokości 0,50m kruszywem łamanym 0/31,5 (mieszanka optymalna) 320,00m x0,50m x 2=320,00m	m ²	320,00