



Fundament należy wykonać wg. wytycznych danego producenta
Fundament należy wykonać na podkładzie z chudego betonu
na gruncie nośnym.
Fundament należy wykonać poniżej poziomu przemarzania gruntu

Inwestor (Zamawiający): Gmina Iłża ul. Rynek 11, 27-100 Iłża				
Biuro projektów: Biuro Projektów /Design Office/Ingenieurbüro ABprojekt Wólka 5, 26-713 Kazanów tel: 511-711-120, 506-783-348 ; e-mail: biuro_abprojekt@wp.pl				
Inwestycja: BUDOWA PLACU REKREACJI W MIEJSCOWOŚCI IŁŻA, GMINA IŁŻA DZ. NR EWID. 4601, JEDNOSTKA EWID. 142503_4 IŁŻA MIASTO, OBRĘB 0001-IŁŻA				
Treść rysunku: URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ PODWÓJNE „WYCIĄG GÓRNY”				
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Da
Projektant konstr-bud.	mgr inż. Artur Bernaciak	MAZ/0193/PWBKb/15		Sk
Projektant archit.	mgr inż. arch. Tadeusz Derlatka	148/70		Ry
				Br