



Fundament należy wykonać wg. wytycznych danego producenta  
Fundament należy wykonać na podkładzie z chudego betonu  
na gruncie nośnym.  
Fundament należy wykonać poniżej poziomu przemarzania gruntu

Inwestor (Zamawiający): <b>Gmina Iłża</b> <b>ul. Rynek 11, 27-100 Iłża</b>				
Biuro projektów: <b>Biuro Projektów /Design Office/Ingenieurburo</b> <b>ABprojekt</b> Wólka 5, 26-713 Kazanów tel: 511-711-120, 506-783-348 ; e-mail: biuro_abprojekt@wp.pl				
Inwestycja: <b>BUDOWA PLACU REKREACJI</b> <b>W MIEJSCOWOŚCI IŁŻA, GMINA IŁŻA DZ. NR EWID. 4601,</b> <b>JEDNOSTKA EWID. 142503_4 IŁŻA MIASTO, OBRĘB 0001-IŁŻA</b>				
Treść rysunku: <b>URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ PODWÓJNE „WIOSŁARZ”</b>				
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień.:	Podpis:	Da
Projektant konstr-bud.	mgr inż. Artur Bernaciak	MAZ/0193/PWBKb/15		Sk
Projektant archit.	mgr inż. arch. Tadeusz Derlatka	148/70		Ry
				Br