

KOSZTORYS OFERTOWY 5

REMONT DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOŚCI PAKOSŁAW

Lp	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł.	Wartość zł.
1	2	3	4	5	6	7
		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CPV-45233220-7				
1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe i badania przy pracach drogowych – trasa drogi w terenie równinnym oraz inwentaryzacja powykonawcza. 0,375km	km	0,375		
2.	D.04.04.02	Profilowanie i wyrównanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 (mieszanka optymalna) grubości 20,00cm po zagęszczeniu. $270,00m \times 4,20m + 30,00m^2 = 1164,00m^2$	m ²	1164,00		
3.	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy oraz między warstwowe emulsją asfaltową. $(375,00m \times 4,20m + 30,00m^2 + 95m^2) \times 2 = 3400,00m^2$	m ²	3400,00		
4.	D.05.03.05	Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno –asfaltowej 0/16 w ilości 100 kg/m ² o gr. 4,00 cm po zagęszczeniu. $375,00m \times 4,10m + 30,00m^2 + 95m^2 = 1662,50m^2$	m ²	1662,50		
5.	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej 0/12,8 w ilości 75 kg/m ² o gr.3,00cm po zagęszczeniu. $375,00m \times 4,00m + 30,00m^2 + 95m^2 = 1625,00m^2$	m ²	1625,00		
6.	D.06.03.01	Profilowanie i uzupełnienie poboczy o szerokości 1,00m kruszywem łamanym 0/31,5 (mieszanka optymalna) $270,00m \times 1,00m + 2,00 \times 50m^2 = 590,00m^2$	m ²	590,00		
		RAZEM (netto)				
		PODATEK VAT				
		OGÓŁEM (brutto)				

Słownie:.....

.....,data.....

.....
 (podpisy upoważnionych
 przedstawicieli firmy)