

## PRZEDMIAR ROBÓT 5

REMONT DROGI GMINNEJ  
W MIEJSCOWOŚCI PAKOSŁAW

Lp	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
<b>I. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CPV 45233220-7</b>				
1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe i badania przy pracach drogowych – trasa drogi w terenie równinnym oraz inwentaryzacja powykonawcza. 0,27km	km	0,27
2.	D.04.04.02	Profilowanie i wyrównanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 (mieszanka optymalna) grubości 20,00cm po zagęszczeniu. $270,00m \times 4,20m + 30,00m^2 = 1164,00m^2$	m <sup>2</sup>	1164,00
3.	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy oraz między warstwowe emulsją asfaltową. $(270,00m \times 4,20m + 30,00m^2) \times 2 = 2328,00m^2$	m <sup>2</sup>	2328,00
4.	D.05.03.05	Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno –asfaltowej 0/16 w ilości 100 kg/m <sup>2</sup> o gr. 4,00 cm po zagęszczeniu. $270,00m \times 4,10m + 30,00m^2 = 1137,00m^2$	m <sup>2</sup>	1137,00
5.	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej 0/12,8 w ilości 75 kg/m <sup>2</sup> o gr.3,00cm po zagęszczeniu. $270,00m \times 4,00m + 30,00m^2 = 1110,00m^2$	m <sup>2</sup>	1110,00
6.	D.06.03.01	Profilowanie i uzupełnienie poboczy o szerokości 1,00m kruszywem łamanym 0/31,5 (mieszanka optymalna) $270,00m \times 1,00m + 2,00 = 540,00m^2$	m <sup>2</sup>	540,00