

**REMONT DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOŚCI JASIEŃC IŁŻECKI DOLNY**

Lp	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
		I. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CPV-45233220-7		
1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe i badania przy pracach drogowych – trasa drogi w terenie równinnym oraz inwentaryzacja powykonawcza. 0,70km	km	0,70
2	D.04.04.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta istniejącej nawierzchni 700,00m x3,20m+30,00m ² = 2270,00m ²	m ²	2270,00
3.	D.04.04.02	Wyrównanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 (mieszanka optymalna) grubości 20,00cm po zagęszczeniu. 700,00m x3,20m+30,00m ² = 2270,00m ²	m ²	2270,00
4.	D.03.01.01	Wykonanie 2 przepustów rur żelbetowych o 40 o długości 5,00m wraz z zakończeniami kotłierzowymi na ławie z kruszywa łamanego 0/31,5 gr.10,00cm po zagęszczeniu. szt. 2,00	szt.	2,00
5.	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy oraz międzywarstwowe emulsją asfaltową. (700,00m x3,20m+30,00m ²)x2= 4540,00m ²	m ²	4540,00
6.	D.05.03.05	Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno –asfaltowej 0/16 w ilości 100 kg/m ² o gr. 4,00 cm po zagęszczeniu. 700,00mx3,10m+30,00m ² = 2200,00m ²	m ²	2200,00
7.	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej 0/12,8 w ilości 75kg/m ² o gr.3,00cm po zagęszczeniu. 700,00mx3,00m+30,00m ² = 2130,00m ²	m ²	2130,00
8.	D.06.03.01	Profilowanie i uzupełnienie poboczy o szerokości 0,50m kruszywem łamanym 0/31,5 (mieszanka optymalna) 700,00 m x0,50mx2,00 = 700,00 m ²	m ²	700,00