

## KOSZTORYS OFERTOWY 3

REMONT DROGI GMINNEJ  
W MIEJSCOWOŚCI JASIEŃC IŁŻECKI DOLNY

Lp	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł.	Wartość zł.
1	2	3	4	5	6	7
		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE GPV-45233220-7</b>				
1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe i badania przy pracach drogowych – trasa drogi w terenie równinnym oraz inwentaryzacja powykonawcza. 0,70km	km	0,70		
2	D.04.04.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta istniejącej nawierzchni 700,00m x3,20m+30,00m <sup>2</sup> = 2270,00m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2270,00		
3.	D.04.04.02	Wyrównanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 (mieszanka optymalna) grubości 20,00cm po zagęszczeniu. 700,00m x3,20m+30,00m <sup>2</sup> = 2270,00m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2270,00		
4.	D.03.01.01	Wykonanie 2 przepustów rur żelbetowych o 40 o długości 5,00m wraz z zakończeniami kotnierzowymi na ławie z kruszywa łamanego 0/31,5 gr.10,00cm po zagęszczeniu. szt. 2,00	szt.	2,00		
5.	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy oraz międzywarstwowe emulsją asfaltową. (700,00m x3,20m+30,00m <sup>2</sup> )x2= 4540,00m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4540,00		
6.	D.05.03.05	Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno-asfaltowej 0/16 w ilości 100 kg/m <sup>2</sup> o gr. 4,00 cm po zagęszczeniu. 700,00mx3,10m+30,00m <sup>2</sup> = 2200,00m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2200,00		
7.	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej 0/12,8 w ilości 75kg/m <sup>2</sup> o gr.3,00cm po zagęszczeniu. 700,00mx3,00m+30,00m <sup>2</sup> = 2130,00m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2130,00		
8.	D.06.03.01	Profilowanie i uzupełnienie poboczy o szerokości 0,50m kruszywem łamanym 0/31,5 (mieszanka optymalna) 700,00 m x0,50mx2,00 = 700,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	700,00		
		<b>RAZEM (netto)</b>				
		<b>PODATEK VAT</b>				
		<b>OGÓŁEM (brutto)</b>				

Słownie:.....

.....

.....,data.....

.....  
(podpisy upoważnionych  
przedstawicieli firmy)