

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ – DRZWI												
OZNACZENIE wg RYSUNKU		DZ1	DZ2	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	
SCHEMAT												
WIDOK Z ZEWNĄTRZ												
WYMIARY	szer.	120	90	90	90	90	90	90	80	120	90	
	W ŚWIECIE OŚCIEŻNICY	wys.	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
WYMIARY W ŚWIECIE OŚCIEŻY (stron)	szer.	130	100	100	100	100	100	100	90	130	100	
	wys.	208	240	208	208	205	205	205	205	205	208	
LEWE / PRAWE		L	P	Łośń-rozem	L	P	Łośń-rozem	L	P	Łośń-rozem	L	P
ŁOŚĆ		-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	2
UWAGI		DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIUM, OBERTOWE, JEDNOSPĘZYTOWE, SZEROKOŚĆ W ŚWIECIE min.1,2m W PEŁNI PRZESKĄDZĄCE, SKŁADANE BEZPIECZNE klasy PZA OŚCIEŻOŁA MAX WSPÓŁPRZEMIANKA Ciepła U=1,5W/(m²·K); KOLOR BIAŁY DWA ZAMKI, POCHWYT PROSTY LUB TRÓJKĄTNY, SAMOZAMKACZ	DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIUM, OBERTOWE, JEDNOSPĘZYTOWE, SZEROKOŚĆ W ŚWIECIE min.0,9m PRZESKĄDZĄCE DO PIÓRNY-SKŁADANE GÓRNE-HASZCIEŁE, SKŁADANE BEZPIECZNE klasy PZA Ciepła U=1,5W/(m²·K); KOLOR BIAŁY DWA ZAMKI, POCHWYT PROSTY LUB TRÓJKĄTNY, SAMOZAMKACZ	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIUM, JEDNOSPĘZYTOWE, SZEROKOŚĆ W ŚWIECIE min.0,9m PRZESKĄDZĄCE DO PIÓRNY-SKŁADANE GÓRNE-HASZCIEŁE, SKŁADANE BEZPIECZNE klasy PZA KOLOR BIAŁY JEDEN ZAMEK KLAMKA	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIUM, JEDNOSPĘZYTOWE, SZEROKOŚĆ W ŚWIECIE min.0,9m PRZESKĄDZĄCE DO PIÓRNY-SKŁADANE GÓRNE-HASZCIEŁE, SKŁADANE BEZPIECZNE klasy PZA KOLOR BIAŁY JEDEN ZAMEK KLAMKA	DRZWI WEWNĘTRZNE PĘTYONE MOF, JEDNOSPĘZYTOWE, OŚCIEŻNICA REGULOWANA MOF, ŚWIECIE min.0,9m BŁAŁO-BŁO-PRZESKĄDZĄCE W PEŁNI PRZESKĄDZĄCE, SKŁADANE BEZPIECZNE klasy PZA WYŁĄCZENIE DO BUDYNKU PRZECIWOZŁYSTE BEZPIECZNE klasy MOF, PZA, wyłączenie do budynku niedostępno szczelnokomora (strony), KŁAMKA	DRZWI WEWNĘTRZNE PĘTYONE MOF, JEDNOSPĘZYTOWE, OŚCIEŻNICA REGULOWANA MOF, KOLOR BIAŁY, WYŁĄCZENIE DO BUDYNKU PRZECIWOZŁYSTE BEZPIECZNE klasy MOF, PZA, KŁAMKA	DRZWI WEWNĘTRZNE PĘTYONE MOF, PEŁNE JEDNOSPĘZYTOWE, OŚCIEŻNICA REGULOWANA MOF, KOLOR BIAŁY, WYŁĄCZENIE DO BUDYNKU PRZECIWOZŁYSTE BEZPIECZNE klasy MOF, PZA, KŁAMKA	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIUM, BIAŁE, JEDNOSPĘZYTOWE, WYKŁADANE KLAMKA, ZAMEK, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI60, DWUSZCZYTOWE, WPROSĄDZONE W SAMOZAMKACZ	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIUM, JEDNOSPĘZYTOWE, SZEROKOŚĆ W ŚWIECIE min.0,9m W PEŁNI ZABUDOWANE KOLOR BIAŁY JEDEN ZAMEK KLAMKA		

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ – OKNA

OZNACZENIE wg RYSUNKU		O1	Ow1
WIDOK Z ZEWNĄTRZ			
ŁOŚĆ SZTUK		1	3
WYMIARY W ŚWIECIE OŚCIEŻNICY			
szer.		-	-
wys.		-	-
WYMIARY W ŚWIECIE OŚCIEŻY (stron)			
szer.		70	90
wys.		240	90
UWAGI		OKNO ZEWNĘTRZNE, POKŁADKOWY RĘKÓJNIK, STAL, NIEOBERTANE, 100% RX, SKŁADANE W RAMIE-PRZESKĄDZĄCE DO PIÓRNY-HASZCIEŁE GÓRNE-SZCZEBŁA ZESPÓŁNA, BEZPIECZNA klasy PZA , ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI60, WSPÓŁPRZEMIANKA Ciepła Uw=1,1W/(m²·K); KOLOR BIAŁY NA ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ, RAMA Z NIEWIDNIAJĄCYMI HORSZCZYNAMI(NIEWIDNIAJĄCYMI POLIBRAZ)	OKNO WEWNĘTRZNE PODWÓJNE, ALUMINIUM, POKŁADKOWE DO GÓRY Z ZAMKAMI, UMOZLIWIĄCĄCYMI ZABEZPIECZENIE GÓRNEJ CZĘŚCI PO OTWARCIU, SKŁADANE BEZPIECZNE klasy PZA , KOLOR BIAŁY

UWAGI:
1. PRZED ZLECENIEM PRODUKCJI ELEMENTÓW SŁUSZARNI WSKAZAĆ NA BUDOWIE:

Nazwa projektu			
Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa części budynku			
Przedszkola Gminnego na Gminny Złobek w Iłży.			
Adres obiektu			
Osiedle Stanisława Szaszcza 14, 27-100 Iłża <i>data</i> nr ewid. 5002/49, 4565/2			
Inwestor			
Gmina Iłża, ul Rynek 11, 27-100 Iłża			
Nazwa rysunku			
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.			
Data		Skala	Nr rysunku
06.2018		1:50	A-02
Projektant		mgr inż. arch. Marian Sienholc	06.2018
Sprawdzający		mgr inż. arch. Maria Foryś-Gaworska	06.2018
DATA PODPIS		DATA PODPIS	
Upr. bud. nr WA/008/09			