
















DRZWI WEWNĘTRZNE

NAZWA	1	2	3	4	6	7	8
LICZBA PORZĄDKOWA	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI ZEWNĘTRZNE	DRZWI ZEWNĘTRZNE
WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE (szer. x wys.)	1000 x 2100	1100 x 2100	800 x 1800	1000 x 2100	850 x 2100	1500 x 2100	1100 x 2100
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻY	900 x 2050	1000 x 2050	700 x 1750	900 x 2050	750 x 2050	1400 x 2050	1000 x 2050
SCHEMAT							
IŁOŚĆ	2	1	1	3	1	1	1
LOKALIZACJA	POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIA
	1.4, 1.5.	1.6	1.7	1.2, 1.3	1.7	1.6	1.1
OPIS	Drzwi płycinowe o konstrukcji drewnianej.	Drzwi płycinowe o konstrukcji drewnianej, wykładane na ścianę	Drzwi płycinowe o konstrukcji drewnianej.	Drzwi płycinowe o konstrukcji drewnianej z otworami nawiewnymi	Drzwi płycinowe o konstrukcji drewnianej.	Drzwi aluminiowe antywłamaniowe kolor-białe szklenie – P4, szyba mleczna	Drzwi aluminiowe antywłamaniowe kolor-białe szklenie – P4, szyba mleczna

OKNA, WŁĄZY, DRZWI ZEWNĘTRZNE

NAZWA	1	2	3	4	5	6	7	8
LICZBA PORZĄDKOWA	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	WYŁĄZ DACHOWY	OKIENKO PODAWCZE	BRAMA GARAŻOWA	BRAMA GARAŻOWA
WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE (szer. x wys.)	1760 x 1450	700 x 1250	600 x 450	1500 x 600	450 x 750	1100 x 600	3640 x 3300	3220 x 3300
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻY	1660 x 1350	600 x 1150	500 x 350	1400 x 500				
SCHEMAT								
IŁOŚĆ	4	1	1	2	1	1	1	1
LOKALIZACJA	POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIA
	1.6, poddasze	1.4	1.9	1.9	poddasze	1.4	1.9	1.8
OPIS	Okno PVC , rozwierno-uchylne, białe szklenie – P4	Okno PVC , rozwierno-uchylne, białe szklenie – P4	Okno PVC , rozwierno-uchylne, białe szklenie – P4	Okno PVC, rozwierno-uchylne, białe szklenie – P4	Właz dachowy otwierany do góry z szybą, miejsce montażu po uzgodnieniu z Zarządcą budynku	rozwierno, kolor – białe	brama segmentowa brama indywidualna dla jednostek szybkiego reagowania	brama segmentowa brama indywidualna dla jednostek szybkiego reagowania

UWAGA!

Przed zamówieniem storaki Wykonawca jest zobowiązany dokonania pomiarów otworów w naturze, sprawdzenia zestawień ilościowych oraz dokonania ewentualnej weryfikacji.

OBIEKT: REMONT BUDYNKU ŚWIEŹLICO-STRĄŻNICY W PAKOŚŁAWIU				ADRES: PAKOŚŁAW, DZ. NR 3480, GM. IŁŻA			
NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI							
	OTWÓR W ŚCIANIE	NR UPR.	PODPIS	SKALA	DATA		
					05. 2010 r.		
PROJEKTANT				STADIUM	BRANŻA	NR RYS.	
				P. A-B	A	A-13	