

**PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO DZIAŁEK W M. PIEŃKI 217 MB  
PRZEDMIAR ROBÓT**

**Część drogowa CPV- 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE ; CPV 45233000-9 ROBOTY DROGOWE**

L.p.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka			
			Nazwa	Ilość		
		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	km	0,217		
2	D 01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu mechanicznie o śr. gr. 20cm-217*2=434 m2=	m2	434,000		
		<b>RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
		<b>PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</b>				
3	D 04.01.01	Koryto gł 40 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża odc 0+000 do 0+217 =217 mb * 4,0m=868m2	m2	868,000		
4	D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr.25cm odc km odc 0+000 do 0+217 ;217 mb *3,8m=824,6m2	m2	824,600		
5	D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr.25cm (zjazdy na drogi gruntowe I DO POSESJI-50 m2 )	m2	50,000		
		<b>RAZEM PODBUDOWY</b>				
		<b>NAWIERZCHNIA BITUMICZNA</b>				
6	D 05.03.13	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa 217m*3,7m=802,9m2	m2	802,900		
7	D 05.03.05b	Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC11-W o grubości 4,00 cm po zagęszczeniu 217m*3,6m=781,2m2	m2	781,200		
8	D 05.03.13	skropienie w-wy wiążącej	m2	781,200		
9	D 05.03.05b	Wykonanie w-wyścieralnej z betonu asfaltowego AC11-S o grubości 4,00 cm po zagęszczeniu 217m*3,5m=759,5m2	m2	759,500		
		<b>RAEM NAWIERZCHNIE</b>				
		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
10	D 06.03.01	Profilowanie i wyrównywanie poboczy gruntowych WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM GRUNTU I ZAGĘSZCZENIEM 217*2*0,25=108,5m2	m2	108,500		
11	D 09.01.01	Plantowanie i humusowanie terenu za poboczami wraz z wjazdami gruntowymi na pola 217mb*2m=434m2	m2	434,000		
		<b>RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				