

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.28	km km	 0.280	
				RAZEM	0.280
2	D-05.08.01	Mechaniczne frezowanie doprofilujące nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm 1437.50	m ² m ²	 1437.500	
				RAZEM	1437.500
3	D-04.03.01	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1437.50	m ² m ²	 1437.500	
				RAZEM	1437.500
4	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1437.50	m ² m ²	 1437.500	
				RAZEM	1437.500
5	D-04.08.01	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 100.12	t t	 100.120	
				RAZEM	100.120
6	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 1437.50	m ² m ²	 1437.500	
				RAZEM	1437.500
7	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 1437.50	m ² m ²	 1437.500	
				RAZEM	1437.500
8	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 508.0	m ² m ²	 508.000	
				RAZEM	508.000
9	D-04.08.05	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu po-nad 10 cm z zamknięciem destruktem z frezowania. Zjazdy na drogi boczne 21.0	m ³ m ³	 21.000	
				RAZEM	21.000